

# VIVAX METROTECH

## vCam-6 HD INSPEKTION SYSTEM

Neue und verbesserte Merkmale zeichnen das neue vCam-6 HD Kamerainspektionssystem aus. Die vCam-6HD besteht durch ihre robuste und zuverlässige Bauweise und macht sie damit zum täglichen Werkzeug für Sanitärfirmen, Klempner, Rohrreinigungsfirmer und Bauunternehmen für jede Art von Rohrinspektionen im Hausanschlussbereich oder in Hauptleitungen. Sie erstellt klare und detailgetreue HD Videos kombinierbar mit Texteingaben, Audiokommentaren, Datum/Zeit und Meterzähler-Einblendungen. Fotos können einfach auf Knopfdruck erstellt und gespeichert werden. 4h Akkulaufzeit, sowie 230V~ oder 12V = Stromversorgung für das System machen es unabhängig und vielfältig einsetzbar.

- 1080p HD Kamerakopf
- 1 Terrabyte Festplatte
- 4h Akkulaufzeit
- Wi-fi für Smartphone/Tablet App
- HDMI Video-/Audio- Anschluss
- One-touch recording und Bildspeicher
- Deutsche Menüführung
- Kamera-Tauschprogramm
- Abwärts kompatibel(1)

WIFI – mit 45m Reichweite

Tageslichtbildschirm

USB Anschluss für LACP software interface

Interne 1 TB Festplatte oder USB

Internes Mikrophon und Eingblendeter Meterzähler

230V~/12V= zur Ladung der Li-Ion Akkus

Kamera Test Port

Edelstahlkonstruktion für Kabeltrommel und Kameras

Vollwertige Tastatur

512Hz/640Hz/33kHz Sonde und ortbares Schubkabel

Frontfeder wechselbar

Self-leveling 34mm HD Kamera

Self-leveling 46mm HD Kamera



## Kamera Köpfe

	D34-HD	D46-HD
<b>Abmessungen:</b>	34mm x 73mm	46 mm x 68.8mm
<b>Lichtstärke:</b>	12.87 Lumen	44.02 Lumen
<b>Auflösung:</b>	1080p	1080p
<b>Bauweise:</b>	Edelstahlgehäuse mit Saphirglaslinsen	
<b>Wasserdicht:</b>	11 bar	11 bar
<b>Sichtwinkel:</b>	96 Grad	96 Grad

## CP Kabeltrommel

<b>Abmessungen:</b>	710 mm (L) x 500 mm (B) x 910 mm (H)
<b>Bauweise:</b>	Edelstahl für Rahmen und Halterung
<b>Gewicht:</b>	60 M Kabeltrommel: 24 kg 90 M Kabeltrommel: 29 kg 120 M Kabeltrommel: 34 kg
<b>Schutzklasse:</b>	Wasserabweisend nach IP54

## Kontrolleinheit

<b>Abmessungen:</b>	360 mm (L) x 150 mm (B) x 320 mm (H)
<b>Gewicht:</b>	5.49kg
<b>Bildschirm:</b>	9.7" / 24cm Tageslicht-tauglich (1024 x 768)
<b>Akkulaufzeit:</b>	Vier Stunden (sechs Stunden ohne Sondenbetrieb)
<b>Schutzklasse:</b>	Wasserabweisend nach IP54 (IEC 60529) Stoßfest nach (IEC 600682-3-1)

(1) Die vCam-6 Kontrolleinheit ist HD (high definition) nur bei der Verwendung der neuen D34-HD und D46-HD Kameraköpfe. Bei Nutzung der vorherigen analogen Kameraköpfe D18-MX, D26-MX, D34-C, D34- und D46-CP wird ein SD (standard definition) Bild für Videos und Fotos angezeigt.

Örtlicher Vivax-Metrotech Händler:



vScan, VM-540 und vLocCam2 Sondenlokator

## Zubehör



Mini-Trommel und Kameras



Dreh-Schwenkmontage Halterung



Kamera-Rollenschlitten



Typ-B justierbarer Rollenschlitten mit Beleuchtung

## Metrotech-Vertriebs GmbH

Am steinernen Kreuz 10a

D-96110 SCHESSLITZ

Tel: +49 (0) 954 277 227 43

www.vxmt.de

